Posizionamento scale conformi alle normative di sicurezza europee EN 131 all'interno del DCCI

- 1° piano: la scala si trova nel magazzino di chimica analitica stanza n° 128 (chiedere a Soggia e Abelmoschi)
- 2° piano: la scala si trova presso l'officina di chimica fisica (chiedere a Belfortini e D'Onofrio)
- 3° piano: la scala si trova presso il Laboratorio n° 332 (Prof.ssa Riva) chiedere a Mosconi
- 4° piano: la scala si trova presso il magazzino di chimica generale stanza n° 410 (chiedere a Bottinelli, Boero e Sgroi)
- 5° piano: la scala a 8 gradini è posizionata al 5° piano fine corridoio nel vano uscita di sicurezza-lato scale.

Si allegano le buone pratiche per l'uso delle scale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA SVILUPPO EDILIZIO

SERVIZIO PREVENZIONE AMBIENTE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO Settore Servizio Prevenzione e Protezione. Protezione Ambiente

PROCEDURA DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI

Scopo

La presente procedura ha lo scopo di rendere edotti i lavoratori sui rischi presenti e sulle precauzioni da adottare durante la effettuazione di attività di lavoro che comportano l'utilizzo delle scale portatili. L'uso di scale portatili inadatte è tra le prime cause di infortunio sul lavoro per caduta dall'alto.

Tutte le scale devono essere tenute sotto controllo da parte dei consegnatari, che dovranno segnalare al Preposto/RADRL eventuali deficienze ed anomalie riscontrate.

Si ricorda inoltre che il **Lavoro in quota è un'**attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto al piano stabile. Per tanto è vietato l'utilizzo di scale con piano di calpestio >2m. Se le attività prevedono l'utilizzo anche sporadico di scale con altezza del calpestio>2m è necessario informare il SPP/MC per attivare le procedure di formazione specifica e sorveglianza sanitaria degli operatori, nonché nel caso di fornire adeguati DPI previa formazione specifica.

Campo di applicazioni e normativa

Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato oggetto di specifiche disposizioni legislative (D.P.R.547/55, D.P.R.164/56, D.M.23/03/00), a cui si aggiungono gli obblighi del D.Lgs.235/03. "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori".

Ad oggi, la procedura in oggetto si applica per le scale portatili in genere, ovunque esse vengano utilizzate, ed in particolare, le scale portatili, scale a castello e scale scorrevoli, devono essere rispondenti a quanto prescritto nell'art. 113 del D. Lgs. 81/08 e Allegato XX e di conseguenza, alla norma tecnica UNI 131:

- UNI EN 131-1: 2007 Scale Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali.
- UNI EN 131-2: 2010 Scale Parte 2: Requisiti, prove, marcatura.
- UNI EN 131-3: 2007 Scale Parte 3: Istruzioni per l'utilizzatore.
- UNI EN 131-4: 2007 Scale Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere.
- UNI EN 131-7: 2013 Scale Parte 7: Scale movibili con piattaforma.
- UNI EN 14183: 2004 Sgabelli a gradini...

Il marchio CE apposto sulla scala non è garanzia di conformità alla norma UNI EN 131

Definizioni

Per lavori semplici e di breve durata in altezza durante l'attività lavorativa: scegliere il tipo di scala in rapporto al lavoro da compiere, all'ambiente di lavoro e alle previste condizioni di impiego della stessa, ricordando che la scala è un'attrezzatura di accesso in quota.

Tipi di scale usuali:

Scale a pioli/gradini semplici: richiedono una parete di appoggio, un angolo di inclinazione tra i 65 e i 70 gradi, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante, e sporgono di almeno 1 m rispetto al livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.

Scale doppie (richiedono adeguati spazi per l'apertura completa a libro e sono idonee per lavori senza sbilanciamenti laterali) Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego con dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi. Per assicurare stabilità alla scala devono essere provviste di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei montanti; non devono superare l'altezza di 2m e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Scala a castello: scala autoportante con solida base di appoggio, con un tronco di salita dotato di corrimano, e con ampia piattaforma di stazionamento dotata su tre lati di parapetto normale.

Assicurarsi che le stesse siano costruite conformemente alla norma tecnica **UNI EN 131**, attestato da un Libretto istruzioni di uso e manutenzione su cui sono riportate:

- 1.La descrizione della scala.
- 2.Indicazioni per un corretto impiego,
- 3. Istruzioni per la manutenzione e la conservazione.
- 4. Verifiche iniziali precedenti l'uso
- 5 Posizionamento della scala
- 6.Precauzioni durante l'uso
- 7. Conservazione
- 8. Pittogrammi con rappresentazioni grafiche con i divieti di utilizzo

Le scale devono, inoltre, essere dotate di "Etichetta di Identificazione del Prodotto", ossia di un adesivo (vedi esempio in figura 1) applicato su ogni esemplare in vendita, che riporti le seguenti informazioni:

- 1. nome del produttore;
- 2. pittogrammi con rappresentazioni grafiche dei divieti utilizzo;
- 3. pittogrammi con rappresentazioni grafiche di corretto utilizzo;
- 4. dichiarazione di conformità alla norma EN 131 oppure al D.Lgs.81/08;
- 5. definizione di tipologia della scala ed eventuale codice prodotto.

Procedure di utilizzo

Precauzioni:

- Utilizzare le scale solo se in buone condizioni fisiche.
- Utilizzare la scala con abbigliamento adeguato (evitare uso di scarpe aperte).
- Occorre assicurare la presenza del manuale d'uso e manutenzione e la sua disponibilità per il lavoratore; in caso di smarrimento procurarsene una nuova copia, anche rivolgendosi al costruttore.
- È necessario assicurarsi che la scala sia adatta all'utilizzo specifico, anche attraverso la consultazione delle presenti schede.
- Il trasporto della scala deve avvenire in modo sicuro onde evitare danni alla scala, all'addetto e a terzi.
- Occorre verificare l'integrità ed il buono stato di conservazione ed efficienza della scala.
- Non collocare la scala in prossimità di zone ove la salita su di esse comporterebbe un maggior rischio di caduta dall'alto: pianerottoli, soppalchi, ecc...
- Durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala accertandosi di posizionare correttamente il piede sul gradino in particolare in discesa.
- Mantenere il proprio baricentro più all'interno possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l'esterno, per evitare il ribaltamento della scala pieghevole.
- Prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene rinunciare all'impiego della scala.
- Assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la caduta accidentale.
- Prestare attenzione quando s'impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se sdrucciolevole. Per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persona.
- Prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno o in prossimità di un gradino.

I suddetti controlli dovranno essere ripetuti periodicamente; è bene che tali operazioni vengano eseguite anche dai lavoratori utilizzatori i quali dovranno segnalare le eventuali anomalie riscontrate.

E' vietato riparare le scale senza il consenso del preposto in quanto quelle danneggiate vanno riparate solo se è possibile garantire il rispetto delle norme, altrimenti vanno sostituite.

Eliminazione delle scale non idonee: nel caso siano presenti sul luogo di lavoro scale non rispondenti alle verifiche precedenti si dovrà in ogni caso impedirne l'uso e provvedere affinché l'attrezzatura venga allontanata dal luogo di lavoro; bisogna infatti tenere presente che la sola presenza sul lavoro di attrezzature non conformi alla normativa vigente, anche se non utilizzate, costituisce ugualmente infrazione alle norme di sicurezza.

Si consiglia di NON utilizzare scale in legno.

Informazioni per l'acquisto delle scale

Il tipo di scala deve essere scelto in relazione all'uso specifico, ed è pertanto opportuno evitare l'acquisto – a priori - di numerosi esemplari della medesima tipologia, ma viceversa garantire la presenza di diversi tipi di scale da utilizzare in modo differenziato e mirato.

La scelta deve essere subordinata alla preventiva valutazione dei rischi, e quindi anche al luogo di installazione, all'altezza, all'inclinazione, alla base di appoggio, ai punti di ancoraggio.

Le scale conformi alla norma tecnica **UNI EN 131** sono corredate da una certificazione, riconosciuta a livello europeo, che garantisce una portata massima di 150 kg.

Le scale conformi alla norma tecnica Italiana Acal 100 sono corredate da una certificazione, riconosciuta a livello nazionale, che garantisce una portata massima di 100 kg.

Le linee guida di riferimento INAIL sono presenti al link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/scale_portatili_quaderni_per_immagini.html

CHECK LIST

	Quesito	Risposta		Riferimenti
1	Il piano di opera della scala è inferiore o uguale a 2m?	SI 🗆	NO 🗆	Misure generali di sicurezza
2	La scala è corredata da dichiarazione di conformità al D.Lgs 81/08 o ACAL 100 o EN 131 ? L'utilizzatore può disporre del manuale d'uso e manutenzione?	SI 🗆	NO 🗆	Riferimenti Normativi
3	La scala è integra in ogni suo elemento (piedini, gommini, pioli o gradini, ecc) ed è in buono stato di conservazione?	SI 🗆	NO 🗆	Misure generali di sicurezza
4	La scala è installata in luogo sgombro da eventuali Materiali ed e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone?	SI 🗆	NO 🗆	Misure generali di sicurezza
5	La scala è posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i 70° se a gradini, e fra 65° e 75° se a pioli, dotata di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di dispositivi di fissaggio o comunque di trattenuta alle estremità superiori?	SI 🗆	NO 🗆	Misure generali di sicurezza
6	La scala sporge di almeno 1 metro oltre il piano di sbarco? La zona di accesso superiore alla scala è adeguatamente protetta per evitare la caduta nel vuoto?	SI 🗆	NO 🗆	Misure generali di sicurezza
7	La scala è utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore?	SI 🗆	NO 🗆	Misure generali di sicurezza
8	I lavoratori dispongono in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri? Il trasporto a mano di pesi su una scala è effettuato in modo tale da non precludere una presa sicura?	SI 🗆	NO 🗆	Misure generali di sicurezza
9	Durante l'esecuzione dei lavori una persona esercita da terra una continua vigilanza?	SI 🗆	NO □	Misure generali di sicurezza
10	L'operatore lavora in posizione frontale alla scala, evitando lavori ingeneranti spinte laterali della scala? L'operatore mantiene il proprio baricentro all'interno dei montanti della scala?	SI 🗆	NO 🗆	Misure generali di sicurezza

Le risposte devono essere tutte positive. In caso di risposte negative consultare la procedura o chiedere assistenza al SPP.

